

PARDOSELI DE EXTERIOR

RECOMANDĂRI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Introducere

Suprafețele sintetice sunt realizate din polimeri extrem de durabili, proiectați pentru a satisface toate criteriile climatice și rezistând cu succes utilizării constante a cramponelor. Cu toate acestea, nu există suprafață sportivă care să nu aibă nevoie de întreținere, o verificare regulată (o dată pe an) și activități de întreținere a suprafeței sintetice fiind necesare pentru păstrarea proprietăților acesteia. Această întreținere de bază este esențială. Tipul și scopul/amploarea activităților de întreținere variază foarte mult, acestea putând fi influențate de factori precum poluarea din aer, suprafețe adiacente (gropi cu nisip, zone verzi), care pot lăsa resturi de alge, mușchi sau frunze. Garanția oferită de instalator este condiționată de respectarea recomandărilor de întreținere.

Întreținere

Procedurile de întreținere sunt necesare pentru păstrarea duratei de viață a suprafeței și pentru a garanta că:

- Suprafața este păstrată într-o stare de curățenie impecabilă.
- Suprafața este sigură pentru toate tipurile de utilizator.
- În cazul unui sistem poros, drenajul liber al apei acumulate la suprafață este menținut pe parcursul întregii durate de viață a suprafeței.
- Aspectul dotării este unul atractiv.

Aceste obiective sunt atinse prin:

- măturarea frunzelor și a altor resturi de pe suprafață
- spălarea suprafeței pentru îndepărtarea urmelor de murdărie, alge, mușchi, nisip etc.
- aplicarea unor măsuri profilactice de eliminare a mușchiului și/sau algelor
- îndepărtarea regulată a buruienilor din zonele de curbură

Echipamente de întreținere

Frunzele, acele de pin și alte resturi nu trebuie lăsate deloc să rămână pe suprafață. Dacă acest lucru se întâmplă, ele intră într-un proces de degenerare rapidă, constituindu-se într-un înveliș dăunător și perpetuând un mediu propice dezvoltării mușchiului și algelor.

O măturătoare mecanică sau un aspirator sunt ideale pentru îndepărtarea resturilor vegetale și a murdăriei. Este posibil ca pentru anumite zone speciale să fie nevoie de o curățare manuală.

Echipamentul trebuie să fie bine întreținut și manevrat cu grijă pentru a evita murdărirea sau producerea de stricăciuni la nivelul suprafeței. Scurgerile de combustibil sau de ulei dăunează suprafeței.

Presiunea greutatea de pe suprafață, precum și sarcinile de fricțiune și de tăiere trebuie reduse la minimum pentru a preveni deteriorarea suprafeței. Este recomandată utilizarea cauciucurilor pneumatice mari și a periiilor moi, însoțită de manevrarea cu grijă a uneltelor.

Un furnizor de mașini de curățare a suprafețelor este de exemplu:

SMG Sportplazmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Strasse 3

D-89269 Vöhringen

Tel.: ++49 (0) 7306/9665-20

Fax: ++49 (0) 7306/9665-50

e-mail: info@smg-gmbh.de

Cel puțin o dată pe an se recomandă o curățare a suprafeței cu un aparat de spălat cu jet de înaltă presiune. Există mai multe tipuri de aparate de curățat cu jet presiune, de cumpărat sau de închiriat – de la simpla lance cu mâner la cele tip tractor. Cu cât este mai mare capacitatea mașinii, cu atât mai repede se derulează operațiunea de curățare.

Suprafețele polimerice pot suporta presiuni de până la 2000 p.s.i fără a suferi deteriorări. Multe mașini de curățat permit adăugarea de detergenți și fungicide în apă. Aceste substanțe chimice împiedică acumularea de mușchi și alge la nivelul suprafeței.

Accesul în zona verde

În cazul pistelor de atletism pietonii și mașinile de întreținere trebuie să aibă acces permanent în zona centrală. Se recomandă protejarea zonelor de trecere de la nivelul suprafeței cu un covor din cauciuc prefabricat sau ceva similar.

Măsuri de prevenire a deteriorării

Pentru a asigura menținerea suprafeței la standarde înalte, trebuie stabilite restricții în ceea ce privește utilizarea suprafeței.

- În general, se interzice accesul vehiculelor pe suprafața sintetică.
- În cazul în care vehiculelor grele (până la 1500 kg împărțite pe 4 anvelope) li se permite accesul, sarcina va fi împărțită prin utilizarea de scânduri.
- Niciun fel de substanțe chimice, uleiuri, combustibili sau solvenți nu trebuie lăsate să intre în contact cu suprafața.
- Nu sunt permise niciun tip de produse pirotehnice, artificii sau țigări.
- Culoarul interior nu trebuie folosit pentru antrenamente.



Deteriorări și renovare

Durata de viață a unei suprafețe sintetice depinde de calitatea, modul de utilizare și gradul de întreținere al acesteia. În general, o suprafață sintetică obișnuită utilizată intensiv rezistă 8-10 ani fără a avea nevoie de renovare. Renovări ar trebui întreprinse în mod regulat pentru a împiedica distrugerea ireversibilă a suprafeței, care ar implica o refacere completă a acesteia. Renovarea trebuie efectuată numai de către persoane autorizate, de profesioniști în domeniu!

Există mai multe tipuri de proceduri de renovarea a suprafeței:

- Refacerea completă prin înlocuirea suprafeței sintetice deteriorate cu material nou
- Refacere parțială prin înlocuirea zonelor de deteriorare
- Acoperirea sau umplerea cu materiale sintetice adecvate
- Acoperire parțială în zonele care prezintă un nivel avansat de deteriorare

O refacere parțială sau completă a marcajelor ar putea fi necesară.

Trebuie reținut faptul că în cazul suprafețelor permeabile umplerile ulterioare și acoperirile cu spray vor duce la scăderea gradului de permeabilitate a suprafeței.

Informațiile cuprinse în acest document sunt de natură generală și oferite cu bună-credință. În condițiile în care starea suprafeței și modul de utilizare și aplicare a diverselor produse de curățat nu țin de controlul nostru, sfaturile și recomandările noastre pentru fiecare caz în parte, verbale, scrise sau bazate pe teste, nu scutesc persoana care le aplică de la testarea adecvării produselor de curățat și a dispozitivelor de aplicare a acestora la suprafața în cauză.